



Clé, MS1

Référence **M22-ES-MS1**
N° de catalogue **216416**
Eaton N° de catalogue **M22-ES-MS1Q**

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Identificateur de type			M22
Fonction de base équipements complémentaires			Clé à combinaison unique
Appareil individuel/Appareil complet			Appareil individuel
Fonction			Clé de recharge pour commutateurs AUTO - OFF/RESET - MANU
Description			Serrure MS1
Degré de protection			sans étiquette
Connexion à SmartWire-DT			non
Utilisation avec			RAMO RASP M22(S)-W(R)S...

Caractéristiques techniques

Généralités

Degré de protection			sans étiquette
Température ambiante			
Appareil nu		°C	-25 - +70

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Accessoires pour appareils de commande (EC002024)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Technique de commutation basse tension (accessoires) / Appareillage de commande (accessoires) (ecl@ss8.1-27-37-92-16 [AC0043008])			
type d'accessoire électrique			-
type d'accessoire mécanique			clé

Homologations

North America Certification			UL/CSA certification not required
-----------------------------	--	--	-----------------------------------