



L C I E

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE
DOMESTIQUE

LCIE N°: 650833

Délivrée à :
Delivered to:

DEBFLEX
ZI Le Moulin BP 80051 - 80210 FEUQUIERES EN VIMEU - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

WENZHOU JIAJU ELECTRIC Co. Ltd (1601AP)

Wei 20 Road, Yueqing Economic Development Zone -
325600 Wenzhou Zhejiang - CHINE

Produit :
Product:

Interrupteurs pour installations électriques fixes
Switches for fixed-electrical installations

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

DEBFLEX

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

DD110, DD112, DD116, DD160, DD166, DD170, DD350

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

10 A, 10 AX, 250 V~

Informations complémentaires :
Additional information:

Voir annexe / *see annex*

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport d'essai LCIE / Test report LCIE n° 124737-650 747

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2014-03-18

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.





RÉFÉRENCES, CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
REFERENCES, PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Références References	Valeur nominales Nominal values	Fonction Pattern number	Mode de commande Method of actuating
DD110	10 AX, 250 V~	6	R
DD350	10 AX, 250 V~	6 + voyant/pilot light	R
DD112	10 AX, 250 V~	6+6	R
DD160	10 A, 250 V~	1	RM
DD166	10 AX, 250 V~	1+1	R
DD170	10 A, 250 V~	1+voyant/pilot light	RM
DD116	10 AX, 250 V~	6+1	R

R : bascule / rocker - RM : bascule à contact momentané / rocker momentary contact

CLASSIFICATION

Ouverture des contacts / Contact opening (gap) :	faible distance d'ouverture / mini-gap
Protection contre les chocs électriques / Protection against electric shock :	enfermé / enclosed
Protection contre les effets nuisibles de l'eau / Protection against harmful ingress of water :	IPX0
Protection contre l'accès aux parties dangereuses et contre les effets nuisibles dus à la pénétration de corps solides étrangers / protection against access to hazardous parts and against harmful effects due to the ingress of solid foreign objects:	IP2X
Méthode de montage / Method of mounting :	encastré / flush-type
Méthode d'installation / Method of installation :	conception / design A
Type des bornes / Type of terminals :	sans vis / screwless (rigide / rigid)
Sortie par câble souple / Flexible cable outlet :	sans / without

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Enjoliveurs / cover-plates

Références / References	Désignation / Designation
DD001	1 poste / 1 gang
DD002	2 postes horizontaux / 2 gangs horizontal
DD003	2 postes verticaux / 2 gangs vertical
DD004	3 postes horizontaux / 3 gangs horizontal
DD005	3 postes verticaux / 3 gangs vertical

