


LUM16005 ULTRALED 45ES



1er bloc SATI 100% Leds pour usages courants.



Certifié NF ENVIRONNEMENT.

L'étiquette de balisage configurable, les bornes sans vis et le câblage sécurisé simplifient l'installation.

L'homogénéité de forme des enveloppes des blocs ULTRALED permet de réaliser une installation harmonieuse.

L'absence de relampage allège les coûts de maintenance.

Certification :

NF Environnement  NF EN 60 598.2.22 NFC 71 820 NFC 71
800 NF Electricité - Performance SATI 

Descriptif Technique :



- Blocs SATI : Exécution automatique de tous les tests réglementaires.
- Plus de relampage : Bloc 100% Leds
- Certifiés NF ENVIRONNEMENT
- Basse consommation : Eligibles aux CEE (Certificat d'Economie d'Energie)
- Loi accessibilité

- Livré avec étiquette de balisage configurable
- 6 entrées de câbles
- Enveloppe compacte : 216 x 54 x 115 mm
- Câblage transversant possible
- Entrées de télécommande non polarisées
- Raccordement sur bornes sans vis

Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM16005
Type :	EPSILON
Flux en Lms :	45
IP :	66
IK :	8
Lampes de secours :	2 leds blanches
Batterie Ni-Cd :	3* 1,2 V / 0,8 Ah
Conso :	1,2 W
N° de certif. :	T09058
Poids en kg :	0,5
Autonomie :	1 heure

Produits à associer :



Grille boîtier Epsilon



TLU
Référence : LUM10312



TL 500
Référence : LUM10313



Pour boîtier EPSILON
Référence : LUM10533



Vis Torx
Référence : LUM10490



Vis Torx