Luminox : Eclairage de Sécurité

LUM17102 CrystalWay 45 ADR CGLine+ LUM17102

Bloc autonome d’évacuation esthétique et de Haute Qualité Environnementale, SATI ADRESSABLE (protocoles ADR et CGLine+).

- Bloc autonome SATI à LEDs.
- Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocole ADR et CGLine+.
- Version Balisage (existe également en version Habitation et DBR).
- Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (absence de point chaud).
- Esthétique identique en pose plafond ou murale.
- Faible épaisseur du boîtier électronique (22 mm) pour une installation discrète.
- Bloc d'évacuation disponible aussi en taille XL (pictogramme 150x300) pour une parfaite visibilité dans les locaux de grandes dimensions (hauteur sous plafond supérieure à 3 mètres, interdistance d'installation > 15 mètres difficilement respectable).
- Deux niveaux d'éclairement secteur présent configurables (50 et 500 cd/m2) pour une parfaite adaptation au niveau d'éclairement ambiant.
- Produit de Haute Qualité Environnementale, batterie Li-Ion, basse consommation, éligible au CEE.
- Longue durée de vie: 10 ans, garantie 4+6.
- Produit configurable pour montage plafond ou mural apparent.
- Livré avec étiquettes de balisage non collées.
- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application accidentelle du secteur.
- Gamme complète d'accessoires (kit de suspension, cadres d'encastrement, pictogrammes verticaux, boîtes de réservation).

Certification :

NF NFC 71 820 EN60598.2.22 NFC 71 800

Luminox : Eclairage de Sécurité

Descriptif Technique :

Pictogramme de balisage	
Tailles	Deux hauteurs disponibles 100 mm et 150 mm
Etiquettes incluses	Flèche Bas / Flèche Droite / Flèche Gauche / Blanche *Signalétique simple face flèche bas, droite et gauche* *Signalétique double face : flèche droite, flèche gauche*
Eclairement secteur présent	Deux positions configurables 50 & 500 Cd/ m²
Flux en secours / Autonomie	BAES : 45 lumens / 1h et BAEH : 8 lumens / 5h
Système de tests	Tests automatiques (SATI), utilisation possible en mode ADRESSABLE Compatible avec les systèmes ADR & CGLine+
Boîtier	
Type de montage	Apparent mur et plafond
Matière	Polycarbonate
Couleur	RAL9001
Indices de protection	IP 42 IK 04
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour sections de 0,5 à 2,5 mm²
Alimentation	220-240 Vac 50-60 Hz
Plage de température ambiante	5°C à 35°C
Batterie	CrystalWay : Li-Ion 3,6 V/620 mAh CrystalWayXL : Li-Ion 3,6 V/1240 mAh
Source lumineuse	CrystalWay : Strip de 24 LEDs remplaçable CrystalWayXL : Strip de 38 LEDs remplaçable
Poids	CrystalWay : 0,43 kg CrystalWayXL : 0,75 kg

Caractéristiques Techniques :

Référence :	**LUM17102**
Flux en Lms :	**45**
IP :	**42**
IK :	**04**
Conso :	**0.45W (50 cd) & 2.3W (500 cd)**

Luminox : Eclairage de Sécurité

Produits associer :

TLU
Référence : LUM10312

TL CGLine+ LUM10319
Référence : LUM10319

Kit pour suspension plaque signalétique CrystalWay

Cadres d'encastrement pour CrystalWay 45
Référence : LUM10561

Cadre d'encastrement avec enjoliveur pour CrystalWay 45

Etiquette Verticale Flèche Gauche CrystalWay 45

Etiquette Verticale Flèche Droite CrystalWay 45

Etiquette Verticale Flèche Bas CrystalWay 45
Référence : LUM10584