Multl-éclisse



E.Z.		Z.B.		
Réf. nº	/u	Réf. nº	/u	Pcs.
67010053	0,065	67020053	0,065	10

G.C.		INOX 316		
Réf. nº	/u	Réf. nº	/u	Pcs.
67030047	0,069	67060053	0,064	10

Fixation



	E.Z.		Z.B.		
	Réf. nº	/u	Réf. nº	/u	Pcs.
Vis sertie	64010060	0,016	64020060	0,016	50

G.C.		INOX 316		
Réf. nº	/u	Réf. nº	/u	Pcs.
64030060	0,016	64060060	0,017	50

Borne de terre



Valable pour câbles de 16-35 mm²

BRONZE		
Réf. nº	/u	Pcs.
68000032	0,024	20

Nouvelle conception. Plus économique. Plus légère.

Peinture de zinc

Capacité: 400 ml

Réf. nº	/u	Pcs.
68000052	0,52	1

Température de transport, de stockage et d'utilisation: -20 °C / +40 °C
Plage de température: -50 °C / +150 °C

Matériau: Composant en métal à revêtement métallique
Plage de température: -50 °C / +150 °C

Poids en kilos

E.Z. Electrozingage NF EN 12329
Z.B. Bichromate électrolytique NF EN 12329
G.C. Galvanisation par immersion à chaud NF EN-ISO 1461
INOX 316 Acier inoxydable passivé AISI 316