

Montage en saillie

Coffrets pompier et Coffrets de manœuvre 16A

IP54

Agréments / Marquage



Norme

NF C 15-150

Dimensions ● page G.57

Domaine d'application

Pour commande extérieure d'éclairage de façade et d'enseignes lumineuses (néon)

Avantages

- Intensité nominale 16A
- Tension nominale 380V
- Socle, couvercle et levier en matière isolante thermoplaste
- Degré de protection IP54
- Isolation totale ☐
- Levier manœuvrable avec une perche
- Deux entrées PG16/M20 à la paroi supérieure et inférieure
- Voyant: ampoule E14 à filament 7W max. (non fournie)

Coffrets pompier 16A



	I/u	No. Réf.	Emb.
2P	16A/250V	610116	1
3P	16A/380V	610123	1
4P (peut être utilisé en exécution 2 x 2P)	16A/380V	610127	1

Coffrets de manœuvre avec boutons-poussoirs

IP44-7 ⚠

Commutateur à cames 2P, 16A, 250V

610023 1

Prévues pour 2 x 2PG16

Commutateur à cames 4P, 16A, 380V

610025 1

Prévues pour 2 x 2PG16



Commutateur à cames 3P, 16A, 380V

610024 1


Prévues pour 2 x 2PG16





Dimensions

Boîtes de dérivation - Série 55



Série 55100



Série 55300











Série 55200



- ▷ PG 21
- ◁ PG 16/21
- ◄ PG 21/29

Coffrets de manœuvre 16A

Avec boutons-poussoirs



Coffrets pompier

